

DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Sopladores y bombas de vacío industriales

MEJOR *Servicio* MEJOR *Calidad* MEJOR *Selección*



Lo más importante es el servicio

- Nuestra amplia red de distribuidores brinda relaciones locales, una rápida respuesta y servicio personal
- Más de 75 distribuidores confiables con técnicos capacitados en fábrica listos para brindarle servicio
- Piezas, lubricantes y otros suministros disponibles de forma local



Lo más importante es la calidad

- Reconocidos como líder mundial en el sector, con 150 años de experiencia como fabricantes
- Nuestra historia, experiencia y reputación nos distinguen de la competencia
- La calidad de nuestros productos está respaldada por amplias garantías — nosotros fijamos el estándar en materia de excelencia



Lo más importante es la selección

- Contamos con más estilos tecnológicos que nadie en el sector
- Cada tecnología proporciona soluciones particulares para su aplicación
- Le facilitamos la tarea de seleccionar el soplador apropiado con Quickpick
- Pruébalo ahora en www.GDQUICKPIK.com

PAQUETES

GD IQ-HE | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 5.625 cfm
Presión de 36 psig

- Mayor rango de alta presión
- Paquete de alta eficiencia
- Reducción del consumo de energía
- Controlador AirSmart G2

GD IQ | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 1.500 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 17 inHg

- Paquete inteligente desarrollado con innovación y calidad
- Diseño extremadamente silencioso (solo 60 dBA)
- El controlador AirSmart integrado monitorea los componentes
- Con el respaldo de 150 años de resultados comprobados

GD IQ-RB | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 5.500 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 15 inHg

- Paquete de baja presión
- Sopladores integrados RBS 15-165 de lóbulo triple
- Motor eléctrico con bajo consumo de energía
- Funcionamiento en velocidad fija



Serie VHX GD CycloBlower® | TORNILLO DE HÉLICE VARIABLE - DSL

Flujo de aire de 775 cfm
Presión de 20 psig
Vacío hasta 18 inHg

- El primer diseño de rotor de hélice variable en todo el mundo
- Niveles de eficiencia de primer nivel con ahorros de energía de hasta un 35%
- Eficiencia en disminución de velocidad líder en el mercado

Serie GD CycloBlower® H.E. | TORNILLO HELICOIDAL - DSL

Flujo de aire de 6.200 cfm
Presión de 36 psig
Vacío hasta 22 inHg

- La mejor eficiencia energética en su clase
- Diseño patentado revolucionario
- Fabricado con los mejores componentes
- Instalación y opciones flexibles

GD CycloBlower® | TORNILLO HELICOIDAL - DSL

Flujo de aire de 6.700 cfm
Presión de 20 psig
Vacío hasta 17 inHg
Vacío húmedo hasta 24 inHg

- Líder en eficiencia a mayor presión
- Compresión silenciosa y sin choques
- Suministro limpio de aire y gas
- Mayor rendimiento de vacío y presión

GD HeliFlow® | HELICOIDAL DE LÓBULO TRIPLE - DSL

Flujo de aire de 4.500 cfm
Presión de 18 psig
Vacío hasta 17 inHg

- Innovador y revolucionario diseño de soplador de deslizamiento positivo
- Reduce los niveles de ruido de 4 a 7 dBA
- Capacidad de carga radial superior

GD TriFlow® | LÓBULO TRIPLE RECTO - DSL

Flujo de aire de 700 cfm
Vacío hasta 16 inHg

- Diseñado para reducir el ruido y las pulsaciones
- Avanzados sellos de aceite/aire para un suministro de aire confiable
- Diseño de trabajo pesado para un tiempo de inactividad reducido

GD-DV | LÓBULO TRIPLE RECTO - DSL

Flujo de aire de 6.200 cfm
Vacío hasta 27 inHg

- Aplicaciones de vacío profundo
- Bajas temperaturas de funcionamiento
- Diseño de entrada de aire patentado

GD RBS | LÓBULO TRIPLE RECTO - DSL

Flujo de aire de 14.570 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 15 inHg

- Los rotores de lóbulo triple ofrecen un funcionamiento silencioso y eficiente
- Diseño robusto, para confiabilidad y tranquilidad mental
- Montaje de brida opcional, para una versatilidad inigualable

GD DuroFlow® | LÓBULO RECTO - DSL

Flujo de aire de 4.300 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 16 inHg

- Diseñados para ambientes polvorientos y abrasivos
- Avanzados sellos de aceite/aire para un suministro de aire confiable
- Rotor/eje de una pieza, para mayor durabilidad

GD Sutorbilt® | LÓBULO RECTO - GRASA Y DSL

Flujo de aire de 26.000 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 16 inHg
Vacío húmedo hasta 24 inHg

- Décadas de resultados comprobados
- Series Legend, 4500, 8000 y Quiet
- Disponible con sellos mecánicos
- El soplador más versátil disponible



ALGUNOS SECTORES A LOS QUE SERVIMOS

- Tratamiento de aguas residuales
- Transporte neumático
- Manejo de carga seca a granel
- Procesamiento de productos químicos
- Sistemas industriales de vacío
- Productos lácteos
- Generación de energía
- Limpieza de alfombras
- Saneamiento del suelo
- ¡Y muchos más!

**Gardner
Denver®**

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305
866-428-4890

www.gardnerdenver.com/gdproducts

